

Standaard specificatie – maatwerk is altijd mogelijk

Buitenmuur details	In mm
Gevelbekleding	20 mm
Panlat	22 mm
Damopen folie	1,5 mm
Panlat	22 mm
Constructieplaat	18 mm
Steenwol isolatie in light steel frame	90 mm
Constructieplaat	18 mm
Dampremmende folie	1,5 mm
Gipsplaat	12,50 mm



RD waarde
2,55

**De specificatie heeft betrekking op recreatie normen – voor bouwbesluit of hogere isolatie waarde dient er een andere wanddikte toegepast te worden*

Standaard specificatie – maatwerk is altijd mogelijk

Buitenmuur details	In mm
Gevelbekleding	20 mm
Panlat	22 mm
Damopen folie	1,5 mm
Constructieplaat	18 mm
Steenwol isolatie in light steel frame	90 mm
Constructieplaat	18 mm
Dampremmende folie	1,5 mm
Gipsplaat	12,50 mm



RD waarde
2,55

**De specificatie heeft betrekking op recreatie normen – voor bouwbesluit of hogere isolatie waarde dient er een andere wanddikte toegepast te worden*

Standaard specificatie – maatwerk is altijd mogelijk

Scheidingswand details	In mm
Gipsplaat	12,50 mm
Constructieplaat	18 mm
Steenwol isolatie in light steel frame	60 mm
Constructieplaat	18 mm
Gipsplaat	12,50 mm

RD waarde
1,70



**De specificatie heeft betrekking op recreatie normen – voor bouwbesluit of hogere isolatie waarde dient er een andere wanddikte toegepast te worden*

Standaard specificatie – maatwerk is altijd mogelijk

Dak details	In mm
Steenwol isolatie in light steel frame	90 mm
Constructieplaat	18 mm
Dampremmende folie	1,5 mm
Pir isolatie	81 mm
Dakafwerking Bitumen of EPDM	1,5 mm

RD waarde
2,55

RD waarde
3,65



**De specificatie heeft betrekking op recreatie normen – voor bouwbesluit of hogere isolatie waarde dient er een andere wanddikte toegepast te worden*